

# DERBIMASTIC S

*Mastic betuminoso de acabamento e reparação*



## Descrição

- ▶ O DERBIMASTIC S é um mastic betuminoso de acabamento e reparação, ideal para tornar impermeável todos os elementos de acabamento da cobertura: na fixação dos acessórios de evacuação de águas pluviais, no acabamento das penetrações nas coberturas, nos perfis, nos rodapés e nos tubos de ventilação

## Vantagens

- ▶ Assegura uma boa ligação impermeável entre a membrana betuminosa e os detalhes da cobertura
- ▶ Resiste às condições atmosféricas extremas bem como aos raios U.Vs.
- ▶ Permite a reparação rápida e sem chama de fissuras e bolsas de ar sob as membranas betuminosas
- ▶ Assegura o calafetamento entre o telhado e o perfil lateral

## Aplicação

Consumo:	muros e perfis de remate: cordão de 4 a 8 mm / bisnaga espaço entre barrotes em 2 camadas: 1 kg/ml com 12 cm de largura (reforçado com uma banda em f. de vidro)
Acessórios:	Colherim Pistola de mão K600 Pistola de mão K2 ou pistola de ar MASTIC GUN K4
Limpeza :	White spirit

## Acondicionamento

Bidon de:	5 kg / 12 kg / 25 kg
Cartucho de :	310 ml
Chouriço de:	600 ml / 2 kg / 4 kg
Atenção:	Os bidons de 25 kg sob encomenda, podem ser providos de um ECO-SACO em polietileno. O ECO-SACO permite guardar o bidon após utilização. O lixo químico fica reduzido apenas ao sacco

## Informações suplementares

Densidade:	1,3 kg/l
Resíduos secos:	85%
Ponto de inflamação Pensky Martens:	49 °C

## Conservação

Em bidon fechado, num local ventilado e ao abrigo de qualquer fonte de calor.

