

DERBIPRIMER GC

Verniz betuminoso de impregnação a frio para trabalhos de engenharia civil



Descrição

- ▶ O DERBIPRIMER GC é um verniz de impregnação betuminoso, contendo adjuvantes especiais ditos "repelentes de água". Este produto está especialmente concebido para responder às exigências requisitadas pelos trabalhos de engenharia civil quer quanto à aderência das membranas, quer quanto aos produtos de impermeabilização sobre os suportes

Vantagens

- ▶ Optimiza a aderência total da membrana de impermeabilização
- ▶ Assegura à membrana de impermeabilização uma excelente resistência ao arranque
- ▶ Aplicável sobre grande parte dos suportes.
- ▶ Produto pronto a aplicar, conservação ilimitada e resistente ao gelo
- ▶ Rápido e eficaz
- ▶ Ecológico
- ▶ Aplicável sobre suportes secos ou ligeiramente húmidos

Aplicação

Consumo:	de 0,2 l/m ² a 0,5 l/m ² em função da natureza do suporte.
Acessórios:	Brocha ou rolo Pistola de ar comprimido (bico de 18/50)
Temperatura de aplicação:	min. 5 °C
Limpeza :	White spirit
Tempo de seca:	de 1 a 3 horas tendo em conta a natureza do suporte e as condições climáticas

Acondicionamento

Bidon de :	20 l
IBC Cubitainer :	1000 l

Informações técnicas

Densidade:	0,89 kg/l
Resíduos secos:	55%
Ponto de inflamação Pensky Martens:	27 °C

Conservação

Em bidon fechado, num local ventilado e ao abrigo de qualquer fonte de calor.

