

DERBIPRIMER S

Verniz betuminoso de impregnação a frio e de aderência

Descrição

- ▶ O DERBIPRIMER S é um verniz betuminoso de impregnação a frio especialmente concebido para otimizar a aderência das membranas e dos produtos de impermeabilização à base de betume sobre os suportes porosos e absorventes.
- ▶ O DERBIPRIMER S está destinado às superfícies horizontais, verticais e inclinadas.



Vantagens

- ▶ Otimiza a aderência total da membrana de impermeabilização. Assegura ao complexo de impermeabilização uma excelente resistência ao arranque. É compatível com a maioria dos suportes (betão, alvenaria, cimento, fibrocimento, betão celular, painéis de madeira, velhas membranas betuminosas e acessórios metálicos). Produto pronto a aplicar, resistente ao gelo. Conservação ilimitada. Minimiza as perdas em obra, Cubitainer de 1000 kg.

Aplicação

Consumo:	de 0,25l/m ² a 0,75 l / m ² em função da natureza do suporte
Acessórios:	Brocha, rolo ou pistola de ar comprimido (bico de 18/50)
Limpeza:	White spirit
Tempo de seca:	3 horas tendo em conta a natureza do suporte e as condições climatéricas.

Acondicionamento

Bidon de:	10 l 20 l
IBC Cubitainer:	1000 l

Composição

Solução homogénea de betume de petróleo com solventes hidrocarbonados.

Informações suplementares

Densidade:	0,9 kg/l
Resíduos secos:	55%
Ponto de inflamação Pensky Martens:	27 °C

Conservação

Em bidon fechado, num local ventilado e ao abrigo de qualquer fonte de calor.

