DERBIMASTIC S

Mastic betuminoso de acabamento e reparação

Descrição

▶ O DERBIMASTIC S é um mastic betuminoso de acabamento e reparação, ideal para tornar impermeável todos os elementos de acabamento da cobertura: na fixação dos acessórios de evacuação de aguas pluviais, no acabamento das penetrações nas coberturas, nos perfis, nos rodapés e nos tubos de ventilação



Vantagens

- Assegura uma boa ligação impermeável entre a membrana betuminosa e os detalhes da cobertura
- Resiste às condições atmosféricas extremas bem como aos raios U.Vs.
- Permite a reparação rápida e sem chama de fissuras e bolsas de ar sob as membranas betuminosas
- Assegura o calafetamento entre o telhado e o perfil lateral

Aplicação

Consumo: muros e perfis de remate: cordão de 4 a 8 mm / bisnaga

espaço entre barrotes em 2 camadas: 1 kg/ml com 12 cm de

largura (reforçado com uma banda em f. de vidro)

Acessórios: Colherim

Pistola de mão K600

Pistola de mão K2 ou pistola de ar MASTIC GUN K4

Limpeza: White spirit

Acondicionamento

Bidon de: 5 kg / 12 kg / 25 kg

Cartucho de : 310 ml

Chouriço de: 600 ml / 2 kg / 4 kg

Atenção: Os bidons de 25 kg sob encomenda, podem ser providos de um

ECO-SACO em polietileno. O ECO-SACO permite guardar o bidon após utilização. O lixo químico fica reduzido apenas ao saco

Informações suplementares

Densidade: 1,3 kg/l Resíduos secos: 85% Ponto de inflamação Pensky Martens: 49 °C

Conservação

Em bidon fechado, num local ventilado e ao abrigo de qualquer fonte de calor.



WWW.DERBIGUM.PT



DERBIPOR Lda Largo da Piramide 3 H 2795 - 156 Linda A Velha Tel.: 214 142 470 – Fax: 214 142 415 E-mail: geral@derbipor.pt

O presente documento anula e substitui qualquer outro publicado anteriormente. Todos os valores apresentados são nominais e foram submetidos às tolerâncias normais de fabrico